



ARMARIO SNACK REFRIGERACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- · Contrapuerta inox embutida.
- · Luz interior LED.
- Estantes parrilla de acero plastificado.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 210 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor desmontables.
- · Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.







Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
1370	735	2155 - 2230	1201	743	-2°C +8°C	5 (40°C 40%HR)	R290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia




info@coreco.es








ARMARIO SNACK REFRIGERACIÓN

Control de temperatura	Digita			
Evaporador	Bloque aleteado epoxi			
Condensador	Bloque aleteado			
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz			
Potencia nominal	454 W			
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero ODP y GWP			
Agente espumante	HFO			
Espesor aislante costado	70 mm			
Exterior	Acero inoxidable			
Respaldo exterior	Acero galvanizado			
Interior	Acero inoxidable			
Luz	Led			
Número de estantes	6+3			
Dimensiones estante (W x D)	530 mm x 520 mm (6 Uds.)			
	485 mm x 165 mm (3 Uds.)			















REFRIGERATED SNACK CABINET

CHARACTERISTICS

- · Stainless steel exterior.
- Galvanised sheet steel backrest.
- · Stainless steel interior with curved edges and recessed bottom.
- Doors with automatic closing system and magnetic seal (remains open beyond 90° of opening).
- Stainless steel mortise tailgate.
- · LED interior light.
- Plastic-coated steel grill shelves.
- Height adjustable stainless steel tube feet 135 210 mm.
- Removable control panel and engine ventilation grille.
- Ventilated condensing unit.
- Forced draught system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced draught fan stop when opening the door.
- · Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP effects.
- Digital temperature control, optimised defrosting, high condensation temperature alarm. Efficient energy consumption management.





Lengt h (mm)	Depth (mm)	Heig ht (mm)	Capacity (L)	Cooling capacity (W)	Range	Class climate	Coolant
1370	735	2155 - 2230	1201	743	-2°C +8°C	5 (40°C 40%RH)	R290

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.











REFRIGERATED SNACK CABINET

Temperature control	Digital
Evaporator	Epoxy finned block
Capacitor	Finned block
Voltage / Frequency	230V / 50Hz
Rated power	454 W
Thermal insulation	Polyurethane, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP
Foaming agent	HFO
Side insulation thickness	70 mm
Outside	Stainless steel
External backrest	Galvanised steel
Inside	Stainless steel
Light	Led
Number of shelves	6 3+
Shelf dimensions (W x D)	530 mm x 520 mm (6 pcs.)
	485 mm x 165 mm (3 pcs.)















ARMOIRE À FRIANDISES RÉFRIGÉRÉE

CARACTÉRISTIQUES

- · Extérieur en acier inoxydable.
- Dosseret en tôle d'acier galvanisée.
- Intérieur en acier inoxydable avec bords incurvés et fond en retrait.
- Portes avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture).
- Porte arrière à mortaise en acier inoxydable.
- Eclairage intérieur LED.
- Clayettes en acier plastifié.
- Pieds tubulaires en acier inoxydable réglables en hauteur 135 210 mm.
- Panneau de commande amovible et grille de ventilation du moteur.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt du ventilateur en cas de courant d'air forcé lors de l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans effets ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.







Longu eur (mm)	Profon deur (mm)	Haut eur (mm)	Capacité (L)	Capacité de refroidisse ment (W)	Gamme	Classe le climat	Liquide de refroidissement
1370	735	2155 - 2230	1201	743	-2°C +8°C	5 (40°C 40%HR)	R290







ARMOIRE À FRIANDISES RÉFRIGÉRÉE

Contrôle de la température	Numérique				
Évaporateur	Bloc à ailettes en époxy				
Condensateur	Bloc à ailettes				
Tension / Fréquence	230V / 50Hz				
Puissance nominale	454 W				
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro PACO et PRF				
Agent moussant	HFC				
Épaisseur de l'isolation latérale	70 mm				
A l'extérieur	Acier inoxydable				
Dosseret externe	Acier galvanisé				
A l'intérieur	Acier inoxydable				
Lumière	Led				
Nombre d'étagères	6 3+				
Dimensions de l'étagère (L x P)	530 mm x 520 mm (6 pièces)				
	485 mm x 165 mm (3 pièces)				

