# AGM-752

## DEPARTAMENTO DE CONGELADOS

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable AISI-304.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Estantes parrilla GN 2/1 de acero plastificado.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Cuadro de mandos elevable.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³,cero efectos ODP and GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

R290

| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Capacidad (L) | Potencia frigorífica (W) | Rango cámara | Rango departamento | Clase climática | Clase climática | Refrigerante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 850 | 2115 - 2190 | 610 | 502+361 | -2°C +8°C | -20°C -15°C | **5** (40°C 40%HR) | **5** (40°C 40%HR) | R-290+R290 |

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# AGM-752

## DEPARTAMENTO DE CONGELADOS

| | |
|---|---|
| Control de temperatura | Digital |
| Evaporador | Bloque aleteado epoxi |
| Condensador | Bloque aleteado |
| Refrigerante | R-290 + R-290 |
| Voltaje | 230V 50Hz |
| Potencia nominal | 273W + 619W |
| Aislante térmico | Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero ODP y GWP |
| Agente espumante | HFO |
| Espesor aislante costado | 70 mm |
| Exterior | AISI-304 acero inoxidable |
| Respaldo exterior | Acero galvanizado |
| Interior | AISI-304 acero inoxidable |
| Luz | No |
| Número de estantes | 2 GN 2/1, acero plastificado |
| Dimensiones estante (W x D) | 650 x 530 mm (2 Uds.) |

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# AGM-752

## FREEZER DEPARTMENT

### CHARACTERISTICS

- AISI-304 stainless steel exterior.
- Galvanised sheet steel backrest.
- AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and recessed bottom.
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic seal (remains open beyond 90° of opening).
- Stainless steel mortise tailgate.
- GN 2/1 plastic-coated steel grill shelves.
- Height adjustable stainless steel tube feet 135 - 210 mm.
- Raisable dashboard.
- Ventilated condensing unit.
- Forced draught system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced draught fan stop when opening the door.
- Automatic evaporation of defrost water.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP effects.
- Digital temperature control, optimised defrosting, high condensation temperature alarm. Efficient energy consumption management.

R290

| Length (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Capacity (L) | Cooling capacity (W) | Camera range | Rank department | Class climate | Class climate | Coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 850 | 2115 - 2190 | 610 | 502+361 | -2°C +8°C | -20°C -15°C | **5** (40°C 40%RH) | **5** (40°C 40%RH) | R-290+R290 |

*Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.*

**CORECO S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
**www.coreco.es**

# AGM-752

## FREEZER DEPARTMENT

| | |
|---|---|
| Temperature control | Digital |
| Evaporator | Epoxy finned block |
| Capacitor | Finned block |
| Coolant | R-290+ R-290 |
| Voltage | 230V 50Hz |
| Rated power | 273W + 619W |
| Thermal insulation | Polyurethane, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP |
| Foaming agent | HFO |
| Side insulation thickness | 70 mm |
| Exterior | AISI-304 stainless steel |
| External backrest | Galvanised steel |
| Inside | AISI-304 stainless steel |
| Light | No |
| Number of shelves | 2 GN 2/1, plastic-coated steel |
| Shelf dimensions (W x D) | 650 x 530 mm (2 pcs.) |

*Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.*

**CORECO S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax: +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Spain
info@coreco.es
**www.coreco.es**

# AGM-752

## DÉPARTEMENT CONGÉLATION

### CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Dosseret en tôle d'acier galvanisée.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec bords incurvés et fond en retrait.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture).
- Porte arrière à mortaise en acier inoxydable.
- Tablettes grill GN 2/1 en acier plastifié.
- Pieds tubulaires en acier inoxydable réglables en hauteur 135 - 210 mm.
- Tableau de bord évolutif.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt du ventilateur en cas de courant d'air forcé lors de l'ouverture de la porte.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans effets ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

R290

| Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité (L) | Capacité de refroidissement (W) | Portée de la caméra | Rang du département | Classe le climat | Classe le climat | Liquide de refroidissement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 850 | 2115 - 2190 | 610 | 502+361 | -2°C +8°C | -20°C -15°C | **5** (40°C 40%HR) | **5** (40°C 40%HR) | R-290+R290 |

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**

# AGM-752

**DÉPARTEMENT CONGÉLATION**

| | |
|---|---|
| Contrôle de la température | Numérique |
| Évaporateur | Bloc à ailettes en époxy |
| Condensateur | Bloc à ailettes |
| Liquide de refroidissement | R-290+ R-290 |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance nominale | 273W + 619W |
| Isolation thermique | Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro PACO et PRP |
| Agent moussant | HFO |
| Épaisseur de l'isolation latérale | 70 mm |
| Extérieur | Acier inoxydable AISI-304 |
| Dosseret externe | Acier galvanisé |
| A l'intérieur | Acier inoxydable AISI-304 |
| Lumière | Non |
| Nombre d'étagères | 2 GN 2/1, acier plastifié |
| Dimensions de l'étagère (L x P) | 650 x 530 mm (2 pièces) |

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

COREC**O S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**