

## AIC-750

ARMARIO HELADOS / ICE CREAM CABINET

### DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo.
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Cerradura con llave, de serie.
- Luz interior LED.
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura cada 140 mm para parrillas.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm.
- Cuadro de mandos elevable.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador.
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Control digital de última generación, monitorización en tiempo real, anticipación a incidencias, reducción de averías y simplificación del mantenimiento y uso por APP en smartphone o tablet.

### DESCRIPTION

- Exterior in AISI-304 stainless steel, except for the rear panel and base.
- Interior in AISI-304 stainless steel, with rounded edges and a recessed base.
- Reversible door with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opened beyond 90°).
- Recessed stainless steel inner door.
- Key-operated lock, fitted as standard.
- LED interior light.
- Interior fitted with stainless steel rails, height-adjustable in 140 mm increments for racks.
- Height-adjustable stainless steel tubular feet (135–200 mm).
- Lift-up control panel.
- Ventilated condenser unit.
- Forced-draught evaporator with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced-draught fans shut off when the door is opened.
- Automatic evaporation of defrost water from the evaporator.
- Injected polyurethane, density 40 kg/m³, zero GWP and zero ODP.
- State-of-the-art digital control system, real-time monitoring, proactive fault detection, reduced breakdowns and simplified maintenance and operation via a smartphone or tablet app.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

|                                      |                                     |                                                                           |                                           |                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>680</b><br>Largo / Length<br>(mm) | <b>855</b><br>Fondo / Depth<br>(mm) | <b>2130</b><br>Alto / Height<br>(mm)                                      | <b>565</b><br>Capacidad / Capacity<br>(L) | <b>6</b><br>Estantes / Shelves |
| Potencia Frig. / Frig Power<br>(W)   | Potencia / Power<br>(W)             | <b>70</b><br>Espesor aislante costado / Side Insulation<br>thickness (mm) | Clase climática / Climatic class          |                                |
| Rango / Range<br>(°C)                | Refrigerante / Refrigerant          | Voltaje / Voltage<br>(V)                                                  | Frecuencia / Frequency<br>(Hz)            | Espumante / Blowing Agent      |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena  
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75  
Email: info@coreco.es



## AIC-750

ARMARIO HELADOS / ARMOIRE À GLACES

### DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo.
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puerta de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Cerradura con llave, de serie.
- Luz interior LED.
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura cada 140 mm para parrillas.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm.
- Cuadro de mandos elevable.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador.
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Control digital de última generación, monitorización en tiempo real, anticipación a incidencias, reducción de averías y simplificación del mantenimiento y uso por APP en smartphone o tablet.

### DESCRIPTION

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, à l'exception de la paroi arrière et du fond.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec arêtes arrondies et fond encastré.
- Porte à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Contre-porte encastrée en acier inoxydable.
- Serrure à clé, de série.
- Éclairage intérieur à LED.
- Intérieur équipé de glissières en acier inoxydable, réglables en hauteur tous les 140 mm pour les grilles.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur de 135 à 200 mm.
- Tableau de commande relevable.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt des ventilateurs à tirage forcé à l'ouverture de la porte.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur.
- Polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, GWP nul et ODP nul.
- Commande numérique de dernière génération, surveillance en temps réel, anticipation des incidents, réduction des pannes et simplification de l'entretien et de l'utilisation via une application sur smartphone ou tablette.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                                |                                          |                                                                                   |                                           |                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>680</b><br>Largo / Longueur<br>(mm)         | <b>855</b><br>Fondo / Profondeur<br>(mm) | <b>2130</b><br>Alto / Hauteur<br>(mm)                                             | <b>565</b><br>Capacidad / Capacité<br>(L) | <b>6</b><br>Estantes / Étagères |
| Potencia Frig. / Puissance frigorifique<br>(W) | Potencia / Puissance<br>(W)              | <b>70</b><br>Espesor aislante costado / Épaisseur de<br>l'isolation latérale (mm) | Clase climática / Classe climatique       |                                 |
| Rango / Plage de température<br>(°C)           | Refrigerante / Fluide frigorigène        | Voltaje / Tension<br>(V)                                                          | Frecuencia / Fréquence<br>(Hz)            | Espumante / Agent moussant      |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena  
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75  
Email: info@coreco.es



## AIC-750

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena  
(Córdoba)

Tlf: **00 34 957 50 22 75**  
Email: **info@coreco.es**

