


BFP-120

MOSTRADOR PESCADERIA / FISH COUNTER



DESCRIPCIÓN

- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable.
- Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
- Control electrónico de temperatura.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.

DESCRIPTION

- AISI-304 stainless steel display tray.
- Frame constructed from stainless steel tubing.
- Extremely easy to clean: Sealed refrigeration compartment allowing the exterior of the unit to be cleaned with a direct water jet.
- Electronic temperature control.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

1200 Largo / Length (mm)	950 Fondo / Depth (mm)	1000 Alto / Height (mm)	0 Capacidad / Capacity (L)	0 Estantes / Shelves
743 Potencia Frig. / Frig Power (W)	270 Potencia / Power (W)	45 Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	3 (25°C 60%HR) Clase climática / Climatic class	
0+2 Rango / Range (°C)	R-290 Refrigerante / Refrigerant	230 Voltaje / Voltage (V)	50 Frecuencia / Frequency (Hz)	HFO Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS




Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



BFP-120

MOSTRADOR PESCADERIA / COMTOIR DE POISSONNERIE



DESCRIPCIÓN

- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable.
- Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
- Control electrónico de temperatura.
- Aislamiento de poliuretano injectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.

DESCRIPTION

- Plateau de présentation en acier inoxydable AISI-304.
- Châssis fabriqué en tube d'acier inoxydable.
- Nettoyage très facile : compartiment frigorifique hermétique permettant de nettoyer l'extérieur du meuble au jet d'eau direct.
- Régulation électronique de la température.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, ODP et GWP nuls.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1200 Largo / Longueur (mm)	950 Fondo / Profondeur (mm)	1000 Alto / Hauteur (mm)	0 Capacidad / Capacité (L)	0 Estantes / Étagères
743 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	270 Potencia / Puissance (W)	45 Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	3 (25°C 60%HR) Clase climática / Classe climatique	
0+2 Rango / Plage de température (°C)	R-290 Refrigerante / Fluide frigorigène	230 Voltaje / Tension (V)	50 Frecuencia / Fréquence (Hz)	HFO Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS






Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



BFP-120



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

