


BFP-270-S

MOSTRADOR PESCADERIA / FISH COUNTER



DESCRIPCIÓN

- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304.
- Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
- Control electrónico de temperatura.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.

DESCRIPTION

- AISI-304 stainless steel display tray.
- Extremely easy to clean: hermetically sealed refrigeration compartment allowing the exterior of the unit to be cleaned with a direct water jet.
- Electronic temperature control.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

2700 Largo / Length (mm)	950 Fondo / Depth (mm)	95 Alto / Height (mm)	0 Capacidad / Capacity (L)	0 Estantes / Shelves
Potencia Frig. / Frig Power (W)	Potencia / Power (W)	45 Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	Clase climática / Climatic class	
Rango / Range (°C)	Refrigerante / Refrigerant	Voltaje / Voltage (V)	Frecuencia / Frequency (Hz)	Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS




Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: **00 34 957 50 22 75**
Email: **info@coreco.es**



BFP-270-S

MOSTRADOR PESCADERIA / COMTOIR DE POISSONNERIE



DESCRIPCIÓN

- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304.
- Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
- Control electrónico de temperatura.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.

DESCRIPTION

- Plateau d'exposition en acier inoxydable AISI-304.
- Nettoyage très facile : compartiment frigorifique hermétique permettant de nettoyer l'extérieur du meuble au jet d'eau direct.
- Régulation électronique de la température.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, ODP et GWP nuls.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

2700 Largo / Longueur (mm)	950 Fondo / Profondeur (mm)	95 Alto / Hauteur (mm)	0 Capacidad / Capacité (L)	0 Estantes / Étagères
Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	Potencia / Puissance (W)	45 Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Clase climática / Classe climatique	
Rango / Plage de température (°C)	Refrigerante / Fluide frigorigène	Voltaje / Tension (V)	Frecuencia / Fréquence (Hz)	Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS




Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



BFP-270-S



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

