FIMARKET REFRIGERACIÓN

VITRINA EFIMARKET FONDO 806 / EFIMARKET SHOWCASE BACKGROUND 806MM



EFIMARKET 2R



EFIMARKET 4R

CARACTERISTICAS GENERALES

• Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
• Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima gris RAL 7024 Grafito con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura)
• Tres posibilidades de configuracion: Exterior blanco RAL 9003, negro RAL 9005 o gris RAL 7024 Grafito
• Interior en acabado blanco RAL 9003
• Evaporador ventilado pintado en con recubrimiento anticorrosión
• Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
• Desescarche natural del evaporador para refrigeración, desescarche por gas caliente para mantenimiento congelados
• Bandeja de evaporación automática
• Control electrónico
• Iluminación LED 24v 4000k en montantes
• Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
a. M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes, lácteos, delis y embutidos
b. L1: -15º-18ºC, apropiado para producto congelado
• Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)

GENERAL FEATURES

• Plug-in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
• Frameless swing doors with a full glass front with minimal serigraphy grey RAL 7024 graphite, with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90º).
• Three configuration possibilities: Exterior white RAL 9003, black RAL 9005 or gray RAL 7024 Graphite
• Interior in white RAL 9003 finish.
• Ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating.
• Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included
• Natural defrost of the evaporator for refrigeration, defrost by hot gas for frozen maintenance.
• Automatic evaporation tray
• Electronic control
• 24v 4000k LED lighting on collumns
• Product temperature, according to EN-ISO-23953:
a. M1: -1º+5ºC, suitable for meat, dairy, delis and sausages
b. L1: -15º-18ºC, appropriate for frozen product
• Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R.)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

FIMARKET REFRIGERACIÓN

VITRINA EFIMARKET FONDO 806 / EFIMARKET SHOWCASE BACKGROUND 806MM





Modelo / Model / Modelé	Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition	Volumen neto / Net volume / Volume net	Volumen bruto / Gross volume / Volume brut	Estantes / Shelves / Étagèrées	Puertas / Doors / Portes	Potencia frigorifica / Cooling capacity / Puissance frigorifique	Consumo nominal / Nominal Power / Consommation nominale	Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
CEFIL1R	642	1,20	0,78	398	428	4	1	555	1132	R-290
CEFIL 2R	1282	2,72	1,55	797	937	4	2	1192	1508	R-290
CEFIL 3R	1925	4,29	2,33	1162	1456	8	3	1528	1945	R-290
CEFIL 4R	2567	5,82	3,06	1546	1974	8	4	2384	3016	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

FIMARKET REFRIGERATION

VITRINA EFIMARKET SHOWCASE BACKGROUND 806 / EFIMARKET SHOWCASE BACKGROUND 806MM



EFIMARKET 2R



EFIMARKET 4R

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unité verticale intégrée avec capacité et visibilité

produit optimisé

- Portes battantes sans cadre et avec façade entièrement vitrée, sérigraphiées au minimum en gris RAL 7024 gris graphite, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90º d'ouverture).
- Trois configurations possibles : blanc extérieur RAL 9003, noir RAL 9005 ou gris RAL 7024 Graphite
- Intérieur en finition blanche RAL 9003
- Évaporateur ventilé peint avec revêtement

anti-corrosion

- Tablettes réglables en hauteur et en inclinaison, y compris porte-prix de 40 mm
- Dégivrage naturel de l'évaporateur pour la réfrigération, dégivrage au gaz chaud pour le maintien de la congélation
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24v 4000k dans les montants
- Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :

a. M1 : -1º+5ºC, convient pour la viande, les produits laitiers, les charcuteries et les saucisses.

b. L1 : -15º-18ºC, convient aux produits congelés.

- Classe climatique 3 (25ºC, 60 R.H.)

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

FIMARKET REFRIGERATION

VITRINA EFIMARKET SHOWCASE BACKGROUND 806 / EFIMARKET SHOWCASE BACKGROUND 806MM



Modelo / Model / Modelé	Longitud (con costados) / Length (with sides) / Longueur (avec côtés)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées	Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition	Volumen neto / Net volume / Volume net	Volumen bruto / Gross volume / Volume brut	Estantes / Shelves / Étagèrées	Puertas / Doors / Portes	Potencia frigorífica / Cooling capacity / Puissance frigorifique	Consumo nominal / Nominal Power / Consommation nominale	Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
CEFIL1R	642	1,20	0,78	398	428	4	1	555	1132	R-290
CEFIL 2R	1282	2,72	1,55	797	937	4	2	1192	1508	R-290
CEFIL 3R	1925	4,29	2,33	1162	1456	8	3	1528	1945	R-290
CEFIL 4R	2567	5,82	3,06	1546	1974	8	4	2384	3016	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

COREC0 **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es