



#### **ARMARIO GN 2/1**

#### **CARACTERÍSTICAS**

- · Exterior en acero plastificado blanco.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado
- · Interior en poliestireno sanitario.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores GN 2/1, de alambre con acero plastificado, regulables en altura.
- · Cerradura de serie.
- Unidad condensadora libre de mantenimiento.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³,cero efectos ODP and GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.





Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
755	725	1830 - 1870	532	606	-20°C -15°C	<b>4</b> (30°C 55%HR)	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia



info@coreco.es





### **ARMARIO GN 2/1**

Digital				
Placa fría				
Estático				
R-290				
230V 50Hz				
471 W				
Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero ODP y GWP				
HFO				
50 mm				
Acero plastificado blanco				
Acero galvanizado				
Poliestireno sanitario				
No				
3 GN 2/1, acero plastificado				
530 x 650 mm (3 Uds.)				





### **2/1 GN CABINET**

#### **CHARACTERISTICS**

- White plastic-coated steel exterior.
- Galvanised sheet steel backrest
- Sanitary polystyrene interior.
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic seal (remains open beyond 90° of opening).
- Interior shelves GN 2/1, wire shelves with plastic-coated steel, height adjustable.
- Standard lock.
- · Maintenance-free condensing unit.
- Forced draught system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced draught fan stop when opening the door.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP effects.
- Digital temperature control, optimised defrosting, high condensation temperature alarm. Efficient energy consumption management.





Lengt h (mm)	Depth (mm)	Heig ht (mm)	Capacity (L)	Cooling capacity (W)	Range	Class climate	Coolant
755	725	1830 - 1870	532	606	-20°C -15°C	<b>4</b> (30°C 55%RH)	R-290

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos should be considered as a reference.







## CVGE-501 2/1 GN CABINET

Temperature control	Digital				
Evaporator	Cold plate				
Capacitor	Static				
Coolant	R-290				
Voltage	230V 50Hz				
Rated power	471 W				
Thermal insulation	Polyurethane, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP				
Foaming agent	HFO				
Side insulation thickness	50 mm				
Outside	White plasticised steel				
External backrest	Galvanised steel				
Inside	Sanitary polystyrene				
Light	No				
Number of shelves	3 GN 2/1, plastic-coated steel				
Shelf dimensions (W x D)	530 x 650 mm (3 pcs.)				

www.coreco.es





### 2/1 GN CABINET

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Extérieur en acier plastifié blanc.
- Dossier en tôle d'acier galvanisée
- Intérieur sanitaire en polystyrène.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture).
- Tablettes intérieures GN 2/1, tablettes en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Serrure standard.
- Unité de condensation sans entretien.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt du ventilateur en cas de courant d'air forcé lors de l'ouverture de la porte.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans effets ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.





Longu eur (mm)	Profon deur (mm)	Haut eur (mm)	Capacité (L)	Capacité de refroidisse ment (W)	Gamme	Classe le climat	Liquide de refroidissement
755	725	1830 - 1870	532	606	-20°C -15°C	<b>4</b> (30°C 55%HR)	R-290







### 2/1 GN CABINET

Contrôle de la température	Numérique				
Évaporateur	Plaque de froid				
Condensateur	Statique				
Liquide de refroidissement	R-290				
Tension	230V 50Hz				
Puissance nominale	471 W				
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro PACO et PRP				
Agent moussant	HFO				
Épaisseur de l'isolation latérale	50 mm				
Extérieur	Acier plastifié blanc				
Dossier externe	Acier galvanisé				
A l'intérieur	Polystyrène sanitaire				
Lumière	Non				
Nombre d'étagères	3 GN 2/1, acier plastifié				
Dimensions de l'étagère (L x P)	530 x 650 mm (3 pièces)				