

# MFCG-250\_R290

## MESA CENTRAL GN 1/1 REFRIGERACIÓN

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable AISI-304.
- Interior en acero inoxidable AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible a doble cara, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Encimera de acero inox AISI-304 con frentes curvos.
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>,cero efectos ODP and GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Capacidad (L) | Potencia frigorífica (W) | Rango     | Clase climática | Refrigerante |
|------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 2245       | 780        | 850       | 543           | 845                      | -2°C +8°C | 5 (40°C 40%HR)  | R-290        |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia



# MFCG-250\_R290

## MESA CENTRAL GN 1/1 REFRIGERACIÓN

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Control de temperatura      | Digital   |
| Evaporador                  | Bloque aleteado epoxi                                       |
| Condensador                 | Bloque aleteado   |
| Refrigerante                | R-290   |
| Voltaje                     | 230V 50Hz   |
| Potencia nominal            | 379 W   |
| Aislante térmico            | Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP |
| Agente espumante            | HFO   |
| Espesor aislante costado    | 50 mm   |
| Exterior                    | AISI-304 acero inoxidable                                   |
| Respaldo exterior           | -   |
| Interior                    | AISI-304 acero inoxidable                                   |
| Luz                         | No  |
| Número de estantes          | -   |
| Dimensiones estante (W x D) | -   |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia