


MRGF-300

MESA GASTRO REFRIGERACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuertas inox embutidas.
- Encimera de acero inoxidable con peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.







Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
2695	700	850	686	743	-2°C +8°C	S (40°C 40%HR)	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

MRGF-300

MESA GASTRO REFRIGERACIÓN

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Potencia nominal	320 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m ³ , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	50 mm
Exterior	Acero inoxidable
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero inoxidable
Luz	No
Número de estantes	5 GN1/1
Dimensiones estante (W x D)	325 mm x 530 mm (5 Uds.)




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

MRGF-300

GASTRO CHILLER COUNTER

CHARACTERISTICS

- Stainless steel exterior.
- Rear side galvanized panel.
- Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners.
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense.
- Inner side of doors by stamped steel.
- Stainless steel worktop with 100 mm sanitary upstand.
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable.
- Adjustable legs, 135 to 210 mm.
- Removable and fan assisted condenser unit.
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption.







Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
2695	700	850	686	743	-2°C +8°C	S (40°C 40%HR)	R-290

We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

MRGF-300

GASTRO CHILLER COUNTER

Temperature control	Digital
Evaporator	Bloque aleteado epoxi
Condenser	Bloque aleteado
Voltage / Frequency	230V / 50Hz
Nominal power	320 W
Insulation material	Poliuretano, densidad 40 kg/m ³ , cero ODP y GWP
Foaming agent	HFO
Insulation thickness	50 mm
Exterior	Stainless steel exterior
Exterior rear side	Galvanized steel
Interior	Stainless steel exterior
Lighting	No
Number of shelves supplied	5 GN1/1
Shelf dimensions (W x D)	325 mm x 530 mm (5 Uds.)




We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

MRGF-300

COMPTEUR GASTRO CHILLER

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Panneau arrière galvanisé.
- Intérieur en acier inoxydable, fond estampé et coins arrondis.
- Portes avec système de fermeture automatique, ouverture bloquée, joint magnétique et possibilité de changer le sens d'ouverture.
- La face intérieure des portes est en acier estampé.
- Plan de travail en acier inoxydable avec une hauteur sanitaire de 100 mm.
- Étagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Pieds réglables de 135 à 210 mm.
- Unité de condensation amovible et assistée par ventilateur.
- Évaporateur assisté par ventilateur, avec revêtement anticorrosion à base d'époxy.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane d'une densité de 40 Kg/m³, sans ODP ni GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de condensation à haute température. Gestion efficace de la consommation d'énergie.







Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique (W)	Rango	Clase climatique	Réfrigérant
2695	700	850	686	743	-2°C +8°C	5 (40°C 40%HR)	R-290

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références.

MRGF-300

COMPTEUR GASTRO CHILLER

Contrôle de la température	Numérique
Évaporateur	Bloque aleteado epoxi
Condenseur	Bloque aleteado
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Puissance nominale	320 W
Matériau d'isolation	Poliuretano, densidad 40 kg/m ³ , cero PACO y PRP
Agent moussant	HFO
Épaisseur de l'isolation	50 mm
Extérieur	Extérieur en acier inoxydable
Extérieur arrière	Acier galvanisé
Intérieur	Extérieur en acier inoxydable
Eclairage	Non
Nombre d'étagères fournies	5 GN1/1
Dimensions de l'étagère (L x P)	325 mm x 530 mm (5 Uds.)



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références.