



MOSTRADOR REFRIGERADO HORIZONTAL

CARACTERÍSTICAS

- · Exterior en acero inoxidable.
- Interior en acero plastificado gris.
- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- · Encastrables.
- Puerta con cerradura de serie.
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
- · Compresor hermético alto par de arranque.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Unidad condensadora ventilada libre de mantenimiento.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Evaporación automática del agua de descarche.





Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad latas (33 cl)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
1375	575	850	320	488	+2°C +8°C	4 (30°C 55%HR)	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia











MOSTRADOR REFRIGERADO HORIZONTAL

Control de temperatura	Digital			
Evaporador	Bloque aleteado epoxi			
Condensador	Estático			
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz			
Potencia nominal	386,52 W			
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero			
	ODP y GWP			
Agente espumante	HFO			
Espesor aislante costado	40 mm			
Exterior	Acero inoxidable			
Respaldo exterior	Acero galvanizado			
Interior	Acero plastificado gris			
Luz	No			
Número de estantes	2			
Dimensiones estante (W x D)	1266 mm x 324 mm (2 Uds.)			















BACK-BAR COOLER

CARACTERÍSTICAS

- · Stainless steel exterior.
- Interior gray plastic coated steel.
- Designed for beverages and packaged products.
- · "Built-in" designed.
- · Door with lock as standard.
- · Designed for botteled wine.
- Steel wire shelves adjustable plastic height.
- · Hermetic compressor higher starting torque.
- Forced draft evaporator system with anticorrosion coating.
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption.
- Ventilated condensing unit (free condenser maintenance).
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg/m³, zero ODP and GWP.
- Automatic evaporation of defrost water.





Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad latas (33 cl)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática	Refrigerante
1375	575	850	320	488	+2°C +8°C	4 (30°C 55%HR)	R-290

We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference











BACK-BAR COOLER

Temperature control	Digital			
Evaporator	Bloque aleteado epoxi			
Condenser	Static			
Voltage / Frequency	230V / 50Hz			
Nominal power	386,52 W			
Insulation material	Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero ODP y GWP			
Foaming agent	HFO			
Insulation thickness	40 mm			
Exterior	Stainless steel			
Exterior rear side	Galvanized steel			
Interior	gray plastic coated steel			
Lighting	No			
Number of shelves supplied	2			
Shelf dimensions (W x D)	1226 mm x 324 mm (2 Uds.)			















COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ HORIZONTAL

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Intérieur en acier plastifié gris.
- Conçu pour les boissons et les produits emballés.
- Encastré.
- Porte avec serrure en standard.
- Étagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Compresseur hermétique à couple de démarrage élevé.
- Système d'évaporation à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.
- Groupe de condensation ventilé sans entretien.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, zéro effet ODP et GWP.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.





Longue ur (mm)	Profond eur (mm)	Haute ur (mm)	Capacité boîtes de conserve (33 cl)	Capacité de refroidissem ent (W)	Gamme	Classe classe	Réfrigérant
1375	575	850	320	488	+2°C +8°C	4 (30°C 55%HR)	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.







COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ HORIZONTAL

Contrôle de la température	Numérique
Evaporateur	Bloc d'ailettes en époxy
Condenseur	Statique
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Puissance nominale	386,52 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro ODP et GWP
Agent gonflant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	40 mm
Extérieur	Acier inoxydable
Dosseret extérieur	Acier galvanisé
Intérieur	Acier plastifié gris
Lumière	Non
Nombre d'étagères	2
Dimensions des étagères (L x P)	1266 mm x 324 mm (2 pièces)

