

SBIP-240

SNACK-BAR PRE-INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Interior en acero plastificado gris.
- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Pies regulables.
- Evaporación automática del agua **opcional**.
- Válvula de expansión **opcional**.
- Unidad condensadora **no incluida**.
- Control de expansión de refrigerante **no incluido**.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.






Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (L)	Potencia frigorífica (W)	Rango	Clase climática
2565	530	865	650	743	K1	CC2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

SBIP-240

SNACK-BAR PRE-INSTALACIÓN

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Voltaje / Frecuencia	230V / 50-60Hz
Potencia nominal	67 W
Aislante térmico	Poliuretano, densidad 40 kg/m ³ , cero ODP y GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante costado	40 mm
Exterior	Acero inoxidable
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero plastificado gris
Luz	No
Número de estantes	8
Dimensiones estante (W x D)	465 mm x 355 mm (4 Uds.) 542 mm x 355 mm (4 Uds.)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia