



MRSP-120
MCSP-120



MRSP-170
MCSP-170



MRSP-220
MCSP-220



MRSP-270



MRSPV-120
MCSPV-120



MRSPV-170
MCSPV-170



MRSPV-220
MCSPV-220



MRSPV-270

| mod. | rango range °C | largo length (mm) | alto height (mm) | fondo depth (mm) | estantes shelves | pares guías slides sets | volumen capacity (L) | volumen neto net capacity (L) 2015/1094 | voltaje voltage | potencia frig. frig. power | refrigerante recomendado recommended refrigerant |
|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|
| MRSP/MRSPV-120 | -2°C +8°C | 1195 | 850 | 600 | 2 | 0 | 246 | 173 | 230V-50Hz | 300 | R134a |
| MRSP/MRSPV-170 | -2°C +8°C | 1720 | 850 | 600 | 3 | 0 | 380 | 264 | 230V-50Hz | 356 | R134a |
| MRSP/MRSPV-220 | -2°C +8°C | 2245 | 850 | 600 | 4 | 0 | 516 | 355 | 230V-50Hz | 485 | R134a |
| MRSP/MRSPV-270 | -2°C +8°C | 2770 | 850 | 600 | 5 | 0 | 651 | 447 | 230V-50Hz | 485 | R134a |
| MCSP/MCSPV-120 | -20°C -15°C | 1195 | 850 | 600 | 2 | 0 | 245 | 173 | 230V-50Hz | 353 | R452A |
| MCSP/MCSPV-170 | -20°C -15°C | 1720 | 850 | 600 | 3 | 0 | 380 | 264 | 230V-50Hz | 452 | R452A |
| MCSP/MCSPV-220 | -20°C -15°C | 2245 | 850 | 600 | 4 | 0 | 516 | 355 | 230V-50Hz | 610 | R452A |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- **MRSP / MCSP:** contrapuerta inox embutida
- **MRSPV / MCSPV:** doble cristal + LEDs
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Condiciones de trabajo: MRSP 40°C MCSP/MRSPV/MCSPV 32°

- **MRSP / MCSP:** inner side of doors by stamped steel
- **MRSPV / MCSPV:** double glazed doors + LEDs
- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI-304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Insulation by free CFC's injected polyurethane with density 40 Kg/m³
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption
- Condenser unit **NOT INCLUDED**
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with Δt = 12 ° C
- Operating: MRSP 40°C MCSP/MRSPV/MCSPV 32° ambient

REFRIGERATED COUNTERS • MESAS REFRIGERADAS

| | | |
|--|---|--|
| | Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre | Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system |
| | Incremento precio por cambio de puerta a cajonera triple refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre | Increase of price by changing door to triple drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system |

| OPCIONES | OPTIONS |
|------------------------------|---------------------------|
| parrilla adicional | extra shelf |
| conexiones lado izquierdo | left side connections |
| encimera sin peto | no upstand worktop |
| cerradura puerta inox | SS door lock |
| cerradura puerta cristal | glass door lock |
| registrador de alarmas HACCP | HACCP alarm recorder |
| tropicalizado 43°C | tropicalized to 43°C |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz | 230v 60Hz / 115v 60Hz |
| respaldo inox | stainless steel rear side |
| evaporación automática | defrost water evaporation |



Mesa fría SNACK, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION
SNACK chiller and freezer counter, for REMOTE condenser unit

1

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



MRSP-220
Conexiones lado izquierdo (opcional)
Left side connections (optional)



MRSPV-170

