



SD-27  
SDN-27




SD-48  
SDN-48



SD-60  
SDN-60



SD-72



**SD:** Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre  
**SD:** Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

mod.	rango range	largo length (mm) (inch)	alto height (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	estantes shelves uds	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825	
SD-27	-2°C +8°C	28°F 46°F	701 27 <sup>3</sup> / <sub>5</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	2	204	230V-50Hz	R134a*	304	343	D	5 40°C 40%
									R290	502	264	C	5 40°C 40%
SD-48	-2°C +8°C	28°F 46°F	1228 48 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	4	394	230V-50Hz	R134a*	336	286	D	5 40°C 40%
									R290	502	292	C	5 40°C 40%
SD-60	-2°C +8°C	28°F 46°F	1532 60 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	4	500	230V-50Hz	R134a*	485	455	D	5 40°C 40%
									R290	845	437	D	5 40°C 40%
SD-72	-2°C +8°C	28°F 46°F	1837 72 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	6	606	230V-50Hz	R134a*	540	470	D	5 40°C 40%
									R290	845	440	D	5 40°C 40%
SDN-27	-20°C -15°C	-4°F +5°F	701 27 <sup>3</sup> / <sub>5</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	2	204	230V-50Hz	R290	398	467	E	5 40°C 40%
									R452A*	452	589	E	5 40°C 40%
SDN-48	-20°C -15°C	-4°F +5°F	1228 48 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	4	394	230V-50Hz	R290	606	602	E	5 40°C 40%
									R452A*	542	690	E	5 40°C 40%
SDN-60	-20°C -15°C	-4°F +5°F	1532 60 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	4	500	230V-50Hz	R290	606	610	E	5 40°C 40%
									R452A*	542	708	E	5 40°C 40%

\*opcional- optional

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas
- Puertas de apertura reversible, doble bisagra con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior with rounded corners
- Stainless steel interior and exterior, rear side galvanized panel
- Doors with self closing system, double hinged, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 40°C ambient



**SD-72**  
con cajoneras opcionales  
with optional drawers sets

Puertas con doble bisagra  
Double hinged doors



**OPCIONES**

- encimera con peto
- set 4 patas
- set 6 patas
- respaldo inox
- 230v 60Hz / 115v 60Hz
- tropicalizado 43°
- cambio R290 por R134a (+)
- cambio R290 por R452A (-)

**OPTIONS**

- splachback worktop
- 4 legs set
- 6 legs set
- stainless steel rear side
- 230v 60Hz / 115v 60Hz
- tropicalized to 43°
- R290 to R134a (+)
- R290 to R452A (-)

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



SD-27



SD-60