




CVES-10-10-RR-TF
CVES-10-13-RR-TF
CVES-10-15-RR-TF
CVES-10-20-RR-TF
CVES-10-25-RR-TF
CVES-10-30-RR-TF




CVES-10-10-CC-TF
CVES-10-13-CC-TF
CVES-10-15-CC-TF
CVES-10-20-CC-TF
CVES-10-25-CC-TF
CVES-10-30-CC-TF



CVES-10-10-R-TF
CVES-10-13-R-TF
CVES-10-15-R-TF
CVES-10-20-R-TF
CVES-10-25-R-TF
CVES-10-30-R-TF



CVES-10-10-MC-TF
CVES-10-13-MC-TF
CVES-10-15-MC-TF
CVES-10-20-MC-TF
CVES-10-25-MC-TF
CVES-10-30-MC-TF



CVES-10-10-C-TF
CVES-10-13-C-TF
CVES-10-15-C-TF
CVES-10-20-C-TF
CVES-10-25-C-TF
CVES-10-30-C-TF



opcional

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m ²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVES-10-10	1055	0,79	522	419	R449A
CVES-10-13	1305	0,99	635	1037	R449A
CVES-10-15	1525	1,17	817	1107	R449A
CVES-10-20	2025	1,58	1096	1377	R449A
CVES-10-25	2525	1,99	1315	1433	R449A
CVES-10-30	2995	2,37	1315	1472	R449A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

SERVE OVER COUNTER • VITRINAS MODULARES

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilaría en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación LED 6500 K estándar: encimera superior
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, except wood decor
- **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- Standard LED 6500 K lighting: top worktop
- Optional 3000 K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal decor	decoración total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	evaporador estático static evaporator	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	estante chasis chasis base	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10										
CV-13										
CV-15										
CV-20										
CV-25										
CV-30										

Version REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Vitrina expositora modular serie 10 SIN RESERVA
 Serve over counter modular line 10 WITHOUT COLD STORAGE AREA

7

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



DE SERIE
 STANDAR



CVES-10-20-C-TF
 decoración frontal + costados
 front + sides decor

Más capacidad
 greather space



detalle cristal MC
 MC glass



CVES-10-15-RR
 lacado
 lacquered

Más capacidad
 greather space



decoracion frontal
 frontal decoration



estándar
 standard

7
 VITRINAS
 EXPOSITORAS