

ÁNGULOS REFRIGERADOS / REFRIGERATED ANGLE


 CVE-12-AP90-C
 CVE-12-AP90-RR
 CVES-12-AP90-C
 CVES-12-AP90-RR


 CVE-12-AN90-RR
 CVES-12-AN90-RR

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m ²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVES-12-AN90	1562	1230	1562	1,3	979	1316	R-400A
CVE/CVES-12-AP90	1622	1230	1622	1,44	979	1316	R-400A
CMCVE-12-8	800	940	1200	0,78	-	-	-
CMCVE-12-12	1260	940	1200	1,22	-	-	-

SERVE OVER COUNTER • VITRINAS MODULARES

 OPCIONES
 OPTIONS

 decoración frontal
front decor

 decotación total
total decor

 frontal alto brillo
glossy frontal

 total alto brillo
total glossy

 puerta
 plexi
*plexi
door*

 cierre
 cortina
*night
blind*

 luz extra
 LED
extra lighting


 neutra
 neutral

 pre-instalación
 remote unit


- CVE/CVES-12-AN90
- CVE/CVES-12-AP90
- CMCVE-12-8
- CMCVE-12-12



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



Consultar
 Consult



Altura adaptada
 adapted height

CMCVE-12-8
CMCVE-12-12

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90

- Angulos refrigerados **sin reserva frigorífica**
- Compatibles con módulos CVE-12 y CVES-12
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

CMCVE

- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, except wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90

- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-12 and CVES-12 modules
- **Ventilated evaporator** with epoxy anticorrosion cover as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

CMCVE

- Cash counters with shelve, drawer and plug (except angles)
- All decorations included in price

