



exterior total plastificado blanco o negro sin incremento de precio
 exterior black or white total plasticized decor, no increase of price

CM-5-70
CM-5-100
CM-5-125
CM-5-150
CM-5-190
CM-5-240
CM-5-290

CM-6-70
CM-6-100
CM-6-125
CM-6-150
CM-6-190
CM-6-240
CM-6-290

CM-8-70
CM-8-100
CM-8-125
CM-8-150
CM-8-190
CM-8-240
CM-8-290

mod.	largo length (mm)	exposición display TDA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	exposición display TDA (m ²)	estantes shelves (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo. consumption (W)	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
		CM-5	CM-6	CM-8		CM-5-6-8	CM-5-6-8		
CM-70	680	0,78	0,83	0,86	4	1315	1559	R449A	-1 +5
CM-100	970	1,14	1,22	1,26	4	1497	1797	R449A	-1 +5
CM-125	1220	1,45	1,56	1,6	4	1497	1800	R449A	-1 +5
CM-150	1480	1,78	1,91	1,96	4	2963	2667	R449A	-1 +5
CM-190	1880	2,28	2,45	2,52	8	2963	2698	R449A	-1 +5
CM-240	2380	2,9	3,12	3,21	8	2994	3600	R449A	-1 +5
CM-290	2900	3,56	3,82	3,92	8	5906	5333	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Exterior en chapa de acero plastificado, interior en chapa de acero con acabado epoxi
- Costados de 30 mm con **doble cristal templado**
- Decoración estándar: costados gris y frontal a un color
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- **De serie:** luz superior y cortina nocturna
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- Laminated steel plate exterior, epoxy finished steel plate interior
- 30 mm thicknes sides with **tempered double glazed**
- Standard finishing: gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- **Standard:** horizontal top lighting and night curtain
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo glossy lacquered	interior negro black interior	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit

CM-70
CM-100
CM-125
CM-150
CM-190
CM-240
CM-290

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
 REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CM-5-15



Eficiencia energética - Energy efficiency



Puertas cristal opcionales
Optional glass doors



CM-8-240