



CMI-5-100-EG
CMI-5-125-EG
CMI-5-150-EG
CMI-5-190-EG
CMI-5-240-EG
CMI-5-290-EG

CMI-6-100-EG
CMI-6-125-EG
CMI-6-150-EG
CMI-6-190-EG
CMI-6-240-EG
CMI-6-290-EG

CMI-8-100-EG
CMI-8-125-EG
CMI-8-150-EG
CMI-8-190-EG
CMI-8-240-EG
CMI-8-290-EG

PUERTAS DOBLE CRISTAL DE SERIE
STANDAR DOUBLE GLAZED DOORS



eficiente ahorro energético
efficient energy saving

mod.	largo length (mm)	puertas doors (uds)	exposición display TDA (m ²) CMI-5-EG	exposición display TDA (m ²) CMI-6-EG	exposición display TDA (m ²) CMI-8-EG	estantes shelves (uds) CMI-5-6-8-EG	potencia frig. frig. power (W) CMI-5-6-8-EG	consumo. consumption (W) CMI-5-6-8-EG	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMI-100-EG	970	2	0,96	0,99	1,02	4	1315	1671	R449A	-1 +5
CMI-125-EG	1220	2	1,22	1,26	1,29	4	1315	1674	R449A	-1 +5
CMI-150-EG	1480	3	1,5	1,54	1,57	4	1755	1966	R449A	-1 +5
CMI-190-EG	1880	4	1,92	1,98	2,01	8	1755	2041	R449A	-1 +5
CMI-240-EG	2380	4	2,44	2,52	2,55	8	2953	2821	R449A	-1 +5
CMI-290-EG	2900	6	2,99	3,09	3,12	8	3515	3931	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Exterior e interior en acero inox AISI-304, con cristal lateral
- Costados de 30 mm con **cristal doble templado**
- **Decoración estándar:** costados gris y frontal a un color
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- **De serie:** luz superior y **puertas doble cristal templado**
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- AISI 304 exterior and interior, with glass sides
- 30 mm thickness sides with **tempered double glazed**
- **Standard finishing:** gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- **Standard:** horizontal top lighting and **double tempered glazed doors**
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	luz extra LED x estante extra lighting x shelf	pre-instalación remote condenser unit
CM-70		
CM-100		
CM-125		
CM-150		
CM-190		
CM-240		
CM-290		

Vitrina expositora MURAL INOX serie 5 - 6 - 8
5 - 6 - 8 series MULTIDECK INOX display

8

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CMI-6-100-EG

VITRINAS
MURALES
8